

ARMADIO BLINDATO A 2 BATTENTI - spessore 3 mm

Corpo e battenti costruiti in lamiera d'acciaio dello spessore di 3 mm. Sagomata a freddo, rinforzata e saldata elettricamente in modo da ottenere una struttura monoblocco di grande rigidità e robustezza.

L'intera costruzione è realizzata in modo da avere una vera e propria struttura antistrappo ed antisfondamento in corrispondenza dell'intero perimetro.

I battenti sono apribili a 110° «con cerniere interne», hanno sul lato cerniere una sagomatura di aggancio con il corpo dell'armadio con la funzione antistrappo. Entrambi i battenti sulla parte interna sono provvisti di una copertura interna a protezione dei meccanismi di chiusura.

Chiusura a triplice espansione (3 catenacci orizzontali + 2 verticali), azionata da una maniglia (battente destro) .

Serratura di sicurezza funzionante con chiave a doppia mappa fornita di serie in duplice copia. E' possibile su richiesta l'applicazione di serratura a combinazione meccanica a 3 dischi o serratura a combinazione elettronica.

Le serrature sono protette da una protezione supplementare antiperforazione di acciaio al manganese dello spessore 2 mm.

Dotazione standard : quattro ripiani spostabili su cremagliera

Tinta RAL 7030.



Dimensioni

| Modello | Esterne (mm) | | | Interne (mm) | | | Peso (Kg) | Volume (Litri) |
|---------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| | Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | | |
| CLN-AB | 1950 | 1000 | 500 | 1870 | 994 | 440 | 210 | 817 |

CLN-SAFETY
Via Carnovali, 80/C
24126, Bergamo

P.IVA 07332920961
C.F. CLNPLA90L22L400E

Tel. 035-0787504
Fax 035-0787505
Cell. 347-0649960

E-mail info@cln-safety.it
Sito www.cln-safety.it

CLN-SAFETY

CASSEFORTI & ARMADI

