



**DOPPIA RESISTENZA
CONTRO L'EFFRAZIONE
E IL FUOCO PER UNA
MAGGIORE
PROTEZIONE**



DUOGUARD GII

PROTEZIONE ANTINCENDIO E ANTIEFFRAZIONE



NT Fire 017
90 papel



EN 1143-1
Nivel II

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificato di resistenza al furto Livello II di ECB • S, secondo norma EN 1143-1.
- Certificato di resistenza al fuoco di 90 minuti per documenti di SP, secondo lo standard NT Fire 017.
- Contenitore per supporti certificati opzionale, 60 dati per NT Fire 017, per un'ora di protezione antincendio.
- 3 tipologie di sistemi di chiusura tra cui scegliere: serratura a chiave doppia lama, combinazione elettronica o chiave + elettronica (dalla taglia 60). Tutti certificati secondo la norma EN 1300.
- 6 formati disponibili: da 40 a 443 litri.
- Il materiale barriera resistente al fuoco, Dualite, garantisce la protezione da furti e incendi riducendo il peso complessivo e i costi di trasporto e installazione.
- Il meccanismo di chiusura a tre vie è costituito da solidi scroccchi in acciaio.
- Foro di ancoraggio nella base. Viene fornita una vite ad espansione.
- RAL 7016.

DUOGUARD GII

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



Modello	Altezza esterna (mm)	Larghezza esterna (mm)*	Profondità esterna (mm)**	Altezza interna (mm)	Larghezza interna (mm)	Profondità interna (mm)	Volume (litri)	Peso (kg)	Ripiani
M-65	578	526	547	452	400	360	65	265	1
M-115	716	626	587	590	500	386	114	379	2
M-150	901	626	587	775	500	386	150	456	2
M-205	1176	626	587	1050	500	386	203	582	2
M-290	1626	626	587	1500	500	386	290	748	3
M-355	1626	701	611	1500	575	410	354	829	3
M-445	1876	701	641	1750	575	440	443	970	3

*+ 20 mm de cerniere su tutti i modelli. ** + 65 mm de leva su tutti i modelli.

DESIGN

Sistema di bloccaggio attivo e piastre anti-trapano nel meccanismo di bloccaggio per resistere ai tentativi di furto. (Piastrine in acciaio rivestite in carburo T200X). Spessore della parete: 50 mm.

ACCESSORI INTERNI OPZIONALI

- Ripiani fisso - Ripiani removibile su guide - Cassetto estraibile con chiave - Secretaire con chiave - Contenitore per computer media - Ripiani fisso per cartelle sospese (dal formato 110) - Supporto removibile su guide per cartelle sospese

DOPPIA CERTIFICAZIONE

PROTEZIONE CONTRO I FURTI DI GRADO II

L'intera gamma è stata certificata da ECB • S secondo la norma europea EN 1143-1, fornendo un grado II di protezione.

PROTEZIONE ANTINCENDIO 90 min carta

L'intera gamma è stata certificata da SP secondo lo standard europeo NT Fire 017, garantendo 90 minuti di protezione per i documenti cartacei.

SERRATURE

Tutte le serrature sono certificate da ECB • S secondo la norma europea EN 1300.



SERRATURA A CHIAVE - CLASSE A

La cassaforte si apre e si chiude girando la chiave e azionando la maniglia. Vengono fornite due chiavi identiche a doppia mappa.



COMBINAZIONE ELETTRONICA - CLASSE B

1 codice master, 1 codice supervisore e 8 codici utente. Tempo di ritardo fino a 99 minuti. Finestra di apertura tra 1-19 minuti. Opzione di allarme silenzioso (l'utente può attivarla se la cassaforte viene aperta sotto costrizione. È necessario richiedere un modulo aggiuntivo).

COMBINAZIONE CHIAVE + ELETTRONICA *

Per prima cosa devi girare la chiave e poi premere il codice corretto. Quindi ruotare la maniglia per aprire.

*Opzione disponibile dal modello 60.

Rivenditore autorizzato

CLN-SAFETY

Via Carnovali, 80/C
24126, Bergamo

www.cln-safety.it
pcolnaghi@ferrimax.com
Cell. 347-0649960