

Le casseforti Omega sono state progettate per depositare contanti e valori senza la necessità di aprire la cassaforte.



Casseforti di deposito Omega

PROTEZIONE DALL'EFFRAZIONE

Principali caratteristiche

- Battente in acciaio spessore 10 mm.
- Corpo in acciaio spessore 6 mm.
- Catenacci diametro 20 mm.
- Movimento in triplice espansione.
- Sono casseforti ideali per un rapido versamento dei valori senza l'apertura del battente.
- Dispositivo antiripescaggio
- Omega viene proposto con tre opzioni:
 - Con serratura a chiave doppia mappa 8 leve
 - Con serratura a chiave ed elettronica
 - Con serratura elettronica
- Viene fornito un kit di ancoraggio per il fissaggio su base o schienale.



| Modello | Esterne (mm) | | | Interne (mm) | | | Peso | Volume |
|---------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------|--------|
| | Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | | |
| Sz 1 | 455 | 340 | 380 | 212 | 328 | 308 | 54 | 24 |
| Sz 2 | 698 | 340 | 380 | 455 | 328 | 308 | 75 | 48 |

DIMENSIONI APERTURA SPORTELLINO DI DEPOSITO : ALTEZZA 80 MM X LARGHEZZA 265 MM X PROFONDITA' 220 MM.

Venditore autorizzato

Chubbsafes
Fidata in tutto il mondo.

Gunnebo Italia S.p.A.
Via Metallino, 12 - 20090 Vimodrone (MI)
Tel. 02 26 710 1 Fax 02 26 710 705

N. Verde 800 252 398
E-mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it
Member of the Gunnebo Security Group

www.chubbsafes.com

"Chubb" è di proprietà di Chubb plc ed è un marchio registrato utilizzato con licenza