



TK/3

Chiave a Doppia Mappa

- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato Ø 18 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastrina in acciaio al manganese.
- Ripiano interno (escluso mod. TK/0 e TK/1).
- Verniciatura con polveri termoindurenti.
- Imballo con scatola litografata a 4 colori.

• Frontale e Porta 8 mm

• *Front and Door 8 mm*



Double-Bitted Key

- Security 6-levers lock with double-bitted key.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated steel rotating bolts Ø 18 mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Removable internal shelf (excluded mod. TK/0 and TK/1).
- Painting in epoxy powder.
- Packaging in 4 colours box.

Art Code	Misure esterne mm. External dim. mm.			Misure interne mm. Internal dim. mm.			Dim. porta mm. Door dim. mm.		Numero catenacci Number of bolts		Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
TK/0	180	260	150	165	245	100	120	182	2	-	7,5	4
TK/1	210	270	150	185	245	100	138	188	2	-	9	5
TK/2	210	270	200	185	245	150	138	188	2	-	9,5	7
TK/3	210	340	200	185	315	150	138	258	2	-	11,5	9
TK/4	270	390	200	245	365	150	198	308	2	1+1	15	14
TK/5	340	460	200	315	435	150	268	380	3	1+1	21	21