



🇮🇹 Chiave a Doppia Mappa

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm.
- Porta spessore 4 mm.
- Spessore totale del battente 50 mm.
- Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa certificata EN 1300.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Piastra di acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura.
- 4 catenacci in acciaio nichelato Ø 20 mm.
- Dotato di 3 ripiani regolabili.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).
- Verniciatura con polvere epossidica color grigio chiaro (RAL 7035).

🇬🇧 Double-Bitted Key

- One-piece steel construction with a body's thickness of 4 mm.
- Thickness of door 4 mm.
- Total thickness (with lock panel) : 50 mm.
- Security lock with double-bitted key EN 1300 certified.
- Key-retaining lock in open position.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- 4 nickel-plated steel bolts Ø 20 mm.
- Equipped with 3 removable steel shelves.
- Pre-drilled anchor holes on floor and wall mounting (4+4).
- Painting with epoxy powder (RAL 7035).



Art Code	Misure esterne mm. External dim. mm.			Misure interne mm. Internal dim. mm.			Dim. porta mm. Door dim. mm.		Numero catenacci Number of bolts		Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
T/903	1500	500	360	1490	490	300	1435	435	2	1+1	109	219