



730/EL

- Porta 6 mm
- Corpo 2 mm

- Door 6 mm
- Body 2 mm



Art Code	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci Number of bolts	Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W			
728/EL	200	310	280	195	306	215	170	260	2	10	13
730/EL	220	350	300	215	346	235	190	300	2	13,5	19
745/EL*	200	400	450	195	396	385	170	350	2	16	30

* Nel modello 745/EL può essere collocato un computer portatile (notebook) da 15,6".

* The 745/EL model can contain a notebook 15,6".

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa.

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard. Esempio: 728/EL senza chiave di emergenza diviene 728/ELP con chiave di emergenza, 730/EL diviene 730/ELP, etc.

On demand, the electronic models, can be equipped with a mechanical emergency opening with double-bitted key lock.

Code for this series: add a "P" at the end of the code. Ex. 728/EL for a safe without emergency lock becomes 728/ELP for a safe with emergency lock, 730/EL becomes 730/ELP, etc.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa.

Emergency lock with double-bitted key.

Laptop 15,6"



Combinazione Elettronica Digitale

- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con batteria alcalina da 9 V. (non inclusa).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Catenacci in acciaio nichelato del Ø di 18 mm.
- Ripiano interno.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (2+2), tasselli di fissaggio in dotazione.
- Elegante tappetino sulla base.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Digital Electronic Combination

- Lock controlled by a high performing electronic system provided by permanent memory.
- Opening/closing with recessed handle locking by electromagnet.
- Internal power with 9 V alkaline battery (not included).
- Membrane keyboard with 4 leds.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Acoustic and visual signals to confirm codes, errors and internal battery deficiency.
- Nickel-plated rotating steel bolts Ø 18 mm.
- Removable shelf.
- Base and back fixing holes (2+2), anchor fixing bolts provided.
- Supplied with internal base mat.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.